



ENVYPACKING MACHINES

BOLSEADORAS VERTICALES

YS2520

DESCRIPCIÓN

- Tirar film continuo movimiento, estructura simple, económico y práctico, el movimiento continuo lleva a la alta productividad.
- El concepto de la máquina magra permite rentable producción, mantenimiento-libre servo-tecnología asegura una producción fiable.
- PLC controles permiten máquina precisa movimientos producción lisa y buena calidad de la bolsa.
- Intuitivo HMI permite la operación fácil y corto tiempo de entrenamiento
- El concepto de la máquina abierta para fácil acceso y mantenimiento.
- Diseño compacto de la máquina para buena ergonomía, conservación de producto, llenado y salvado espacio.



ESPECIFICACIONES

Modelo	YS-CS2520-CPG	YS-CS2520-CPGB	YS-CS2520-CP4Hw456
Tipo de Bolsa	Almohada bolsa 4 esquina+bloque interior	Bolsa con fuelles + bloque inferior	4 esquinas sello bolsa + bloque inferior
Capacidad Estándar	10-120 bags/min	10-120 bags/min	10-120 bags/min
Almohada bolsa	Ancho: 60-250mm	Ancho: 60-250mm	
	Largo:60-400mm	Largo:60-400mm	
Bolsa con fuelles	Ancho: 50-220mm		
	Profundidad: 35-110mm		
Esquina sello bolsa	Frente ancho: 65-170		Lateral Ancho: 45-110
Film parámetro	Material de embalaje	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc	
	Film parámetro	<600mm	
	Diámetro central	76mm	
Power total	5 KW		
Presión de aire	>0.5MPa		
Consumo de aire	HS closure, 0.32NL/cycle		
Dimensiones externas	1800*1270*1615mm		
Peso (appr)	680kg		
Fuente de alimentación (opcional)	3N-PN-50Hz380V/220V (3P 5 cables)		

YS3620

Modelo	YS-CS2520-CPG	YS-CS2520-CPGB	YS-CS2520-CP4H-B
Tipo de Bolsa	Almohada bolsa 4 esquina+bloque interior	Bolsa con fuelles + bloque inferior	4 esquinas sello bolsa + bloque inferior
Capacidad Estándar	10-110 bags/min	10-110 bags/min	10-110 bags/min
Almohada bolsa	Ancho: 60-360mm	Ancho: 60-360mm	
	Largo:60-500mm	Largo:60-500mm	
Bolsa con fuelles	Ancho: 50-330mm		
	Profundidad:45-140 mm		
Esquina sello bolsa	Frente ancho: 65-170		Lateral Ancho: 45-110
Film parámetro	Material de embalaje	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc	
	Film parámetro	<600mm	
	Diámetro central	76mm	
Power total	5 KW		
Presión de aire	>0.5MPa		
Consumo de aire	HS closure, 0.32NL/cycle		
Dimensiones externas	2000*1500*2060		
Peso (appr)	780kg		
Fuente de alimentación (opcional)	3N-PN-50Hz380V/220V (3P 5 cables)		

BS2520

Modelo	YS-BS2520-IPA	YS-BS2520-IPP	YS-BS2520IP-GB
Tipo de Bolsa	Almohada bolsa	Almohada bolsa	Bolsa con fuelle+bloqueinferior
Capacidad Estándar	10-100 bags/min	10-100 bags/min	10-100 bags/min
Almohada bolsa máx tamaño 4.5L	Ancho: 60-250mm	Ancho: 60-250mm	
	Largo:60-400mm	Largo:60-400mm	
Bolsa con fuelles ancho 2 veces de profundidad	Ancho: 50-220mm		
	Profundidad: 35-110mm		
Film parámetro	Material de embalaje	OPP/AL/PE, PET/VMPET etc	
	Film parámetro	<600mm	
	Diámetro central	76mm	
Power total	5 KW		
Presión de aire	>0.5MPa		
Consumo de aire	HS closure, 0.32NL/cycle		
Dimensiones externas	1800*1270*1615mm		
Peso (appr)	680kg		
Fuente de alimentación (opcional)	3N-PN-50Hz380V/220V (3P 5 cables)		